



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

interface dimensions acc. to assembly code
panel piercing

Steckgesicht nach Montageanleitung
Montagebohrung

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Electrical characteristics
return loss

Elektrische Eigenschaften
Rückflussdämpfung

insertion loss

Einfügedämpfung

Environmental
barrier sealing
RoHS compliant

Umgebung
Längsdichtigkeit
RoHS konform

- Ⓒ G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew, KX 15, LMR-195 TMS, HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT
- G 5: RG-223/U, RG 400/U
1.0/2.95 AF Draka, RG 141A/U, RG142B/U

IEC 60169-17
A11
Z004

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
CuBe2Pb Ⓒ NiP-Au
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
PTFE
MVQ / NBR

typ.: 1 GHz - 29,5 dB, 2 GHz - 24 dB,
3 GHz - 21 dB
<0,15 dB up to/bis 3 GHz

IP 67 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					25.03.2013	MA	
				gepr./ appr.	25.04.2013	BJ	ca./approx. 21
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse		
d	28600	16.03.2017	MA	untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
c	24609	25.03.2013	MA		K	J01011A2223	
b	15519	28.04.2004	MA				
a	7328	19.11.1996	BJ	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 07.02.1990			
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1