

Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

(d) G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U,

assembly code

Montageanleitung

(b) C0403

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung



Materials / Material
CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au1.27
(c) NiP-Au
Ni5Au0.2
(e) Cu2Ni5Au0.2/NiP-Au

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2002/95/EC (c)

e d c b a	22486	18.01.11	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20930	05.06.09	MA	gez./drawn	15.03.	MA	
	19564	22.01.08	MA	gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish
	16172	13.12.04	BJ	Norm./stand.			
	15482	19.04.04	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		
			5:1	R-SMA Angle Plug (a) R-SMA-Kabelwinkelstecker			 Telegärtner
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01150R0031		 Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4