

TECHPRONET

Model no. MHC-738-44-4.3F-160

sprzęgacz / sumator hybrydowy 4x4

(698-3800MHz, 300W, 4.3-10F, -161dBc, IP65)



Czterowejściowy sprzęgacz hybrydowy (combiner operatorski do systemów DAS, stosowany do łączenia i równego podziału (4x4) sygnałów. Do systemów pracujących w zakresie 698-3800MHz.

Parametry techniczne

Częstotliwość pracy	698 – 3800 MHz
Moc maksymalna (średnia)	300 W na port
Złącza / Impedancja	4.3-10 female (gniazdo) / 50 Ω
Tłumienie podziału	6.1 dB
Tłumienie wtrącenia	≤ 1.4 dB
Izolacja	≥ 23 dB
PIM	-160 dBc, (2x43 dBm) 698-2700 MHz
WFS	≤ 1,35
WFS	≤ 1,35
Kolor	czarny
Wymiary (ze złączami) / waga	215 x 147 x 62 mm / 2.28 kg
Szczelność / zastosowanie	IP 65 / zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami

ROHS 2011/65/UE
1907/2006/EU

- Dyrektywa ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

