



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
 insertion force
 withdrawal force

Components

centre contact
 outer contact
 insulator

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 working voltage
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
 Steckzyklen
 Steckkraft
 Ziehkraft

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Betriebsspannung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

EN-122340
 >500
 max.: 18 N
 min.: 6 N ; max.: 18 N

Materials / Material

CuBe2Pb
 CuZn39Pb3
 PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au1.27
 (a) NiP-Au

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	09.12.2011	GB	
			gepr./ appr	13.12.2011	KL	co./approx.
		Maßstab/ scale	Benennung/ title			
		5:1	MMCX Socket for Printed Circuits MMCX-Anbaubuchse für LTP			
		untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
			K	J01341A0161		
		Ersatz für/ replaces	EWB10160-00			
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		